

Bovine stomach peeling centrifuges (mod.P)



DETTAGLIO SERIE AUTOMATICA

- Costruita in acciaio inox AISI-304, incluso armadio del quadro elettrico
- Esternamente presenta una finitura superficiale satinata
- Salvo diversamente richiesto, viene fornita cablata, richiedendo per l'avviamento solo i collegamenti finali alle reti di alimentazione
- Caricamento tramite tramoggia con attuatore pneumatico per taglie 10 e 15
- Caricamento tramite **elevatore O&C serie S** per taglie dalla 20 alla 50

- Portello di scarico con attuatore pneumatico
- Regolazione velocità di rotazione del piatto, tramite inverter
- Ciclo di lavoro automatizzato tramite PLC in tutte le sue fasi: caricamento, avvio ed arresto del piatto rotante, immissione di acqua, movimento dei portelli
- Campana del vano di lavoro sollevabile, tramite attuatori pneumatici (eccetto mod.10, il cui sollevamento è manuale)
- La depilatrici per zampe e teste sono esternamente coibentate (eccetto mod. D35)
- Non produce autonomamente acqua calda

OPTIONAL:

- Portello di carico con attuatore pneumatico
- Miscelatore manuale o a controllo elettronico
- Pompa di convogliamento dei reflui
- Ricircolo di acqua
- Di recupero di dati di consumo (solo con PLC Siemens)

SCHEDE TECNICHE MOD.P

TRIPPA BOVINA				
CAPACITÀ DI CARICO IN KG				
<i>P10/P10-E</i>	<i>P15/P15-E</i>	<i>P30/P20/P20-E</i>	<i>P35/P25/P25-E</i>	<i>P-50</i>
20	45	145	225	550
CAPACITÀ DI CARICO PER N° CAPI				
1-3	3-6	10-18	15-28	50-70
PRODUZIONE ORARIA PER N° CAPI				
6-18	20-40	65-115	100-180	325-450
FOGLIOLI BOVINI				
CAPACITÀ DI CARICO IN KG				
<i>P10/P10-E</i>	<i>P15/P15-E</i>	<i>P30/P20/P20-E</i>	<i>P35/P25/P25-E</i>	<i>P-50</i>
30	75	150	325	550
CAPACITÀ DI CARICO PER N° CAPI				
2-6	5-15	10-30	20-65	35-110
PRODUZIONE ORARIA PER N° CAPI				
10-30	30-80	80-165	110-355	190-600
FRASAME BOVINO				
CAPACITÀ DI CARICO IN KG				
<i>P10/P10-E</i>	<i>P15/P15-E</i>	<i>P30/P20/P20-E</i>	<i>P35/P25/P25-E</i>	<i>P-50</i>
20	45	145	225	550
CAPACITÀ DI CARICO PER N° CAPI				
5-8	10-20	35-60	60-90	140-220
PRODUZIONE ORARIA PER N° CAPI				
50-80	110-180	360-580	560-900	1350-2200
TRIPPE VITELLI E OVINI				
CAPACITÀ DI CARICO IN KG				
<i>P10/P10-E</i>	<i>P15/P15-E</i>	<i>P30/P20/P20-E</i>	<i>P35/P25/P25-E</i>	<i>P-50</i>
20	45	145	225	550
CAPACITÀ DI CARICO PER N° CAPI				
10-20	20-45	75-145	110-225	275-550
PRODUZIONE ORARIA PER N° CAPI				
70-140	160-315	500-1000	800-1575	1925-3850
TRIPPA + FOGLIOLI				
PRODUZIONE ORARIA PER N° CAPI				
<i>P10/P10-E</i>	<i>P15/P15-E</i>	<i>P30/P20/P20-E</i>	<i>P35/P25/P25-E</i>	<i>P-50</i>
4-10	10-20	25-60	50-100	125-250

CARATTERISTICHE TECNICHE				
CENTRIFUGHE MANUALI SENZA SISTEMA CARICAMENTO				
POTENZA INSTALLATA IN KW, V 400, 50Hz:				
<i>P10/P10-E</i>	<i>P15/P15-E</i>	<i>P20/P20-E</i>	<i>P25/P25-E</i>	<i>P50</i>
2,2 Kw	4 Kw	11 Kw	18,5 Kw o 22 Kw	30 Kw
CENTRIFUGHE CON SISTEMA CARICAMENTO				
POTENZA INSTALLATA IN KW, V 400, 50Hz:				
<i>P10</i>	<i>P15</i>	<i>P30</i>	<i>P35</i>	<i>P50</i>
2,2 Kw	4 Kw	11+2,2 Kw	18,5+2,2 Kw O 22 + 2.2 Kw	30+4,4 Kw
CONSUMO ORARIO STIMATO METRI CUBI ACQUA				
<i>P10/P10-E</i>	<i>P15/P15-E</i>	<i>P30/P20/P20-E</i>	<i>P35/P25/P25-E</i>	<i>P-50</i>
0,7	1,5	2,5	3,5	6
CONSUMO ORARIO STIMATO LITRI ARIA COMPRESSA 6 BAR				
<i>P10</i>	<i>P15</i>	<i>P30/P20</i>	<i>P35/P25</i>	<i>P50</i>
20	20	30	30	50